

Küçükbaş Hızlı Çıkış

ÖZELLİKLER

TİP: 2X12 HIZLI ÇIKIŞ PADOKLU SÜRÜ YÖNETİMİNE UYUMLU SAĞIM SİSTEMİ

SAĞIM BASLIK SAYISI: 24

VAKUM POMPA KAPASİTESİ: 2 ADET 2000 LT/DK

SÜT POMPA KAPASİTESİ: MAKSİMUM 14.000 LT/SAAT KAPASİTELİ PASLANMAZ OTOMATİK SÜT POMPASI

SÜT PENÇE KAPASİTESİ: YOK, OTOMATİK

VAKUM TANK KAPASİTESİ: 65 LT.

YIKAMA TANK KAPASİTESİ: 100 LT.

SÜT BORU HATTI MALZEME: PASLANMAZ ÇELİK

SÜT BORU HATTI ÇAPI: 51 MM

VAKUM BORU HATTI MALZEME: PVC

VAKUM BORU HATTI ÇAPI: 63 MM

YIKAMA BORU HATTI MALZEME: PASLANMAZ BORU

YIKAMA BORU HATTI ÇAPI: 40 MM

SÜT ÖN TOPLAYICI KAPASİTE: 40 LİTRE PASLANMAZ ÇELİK SÜT ÖN TOPLAYICI

PULSATÖR TİPİ: ELEKTRONİK

SÜT ÖLÇÜM: ICAR ONAYLI 24 ADET ELEKTRONİK SÜT ÖLÇER

SAĞIM DURAK SAYISI: 24 ADET HIZLI ÇIKIŞ TİPİ

SAĞIM DURAK MALZEME: SICAK DALDIRMA GALVANİZ

SÜRÜ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRASYON: VAR

OTOMATİK YIKAMA SİSTEMİ: VAR, TAM ELEKTRONİK

OTOMATİK BAŞLIK ÇIKARICI: VAR, 24 ADET

YIKAMA SİSTEM TİPİ: ELEKTRONİK, PROGRAMLANABİLİR

Diğer Özellikler:

Paslanmaz çelikten, 100 gram hassasiyetli otomatik yemleme sistemi