

Küçükbaş Hızlı Çıkış

ÖZELLİKLER

- Tip:** 2X20 Hızlı çıkışlı padoklu, sürü yönetimine uyumlu sağım sistemi
- Sağım baslık sayısı:** 40
- Vakum pompa kapasitesi:** 6000 lt./dk (2000x3)
- Süt pompa kapasitesi:** Maksimum 14.000 Lt/saat kapasiteli paslanmaz otomatik süt pompası
- Süt pençesi :** Otomatik
- Vakum tank kapasitesi:** 65 lt.
- Yıkama tank kapasitesi:** 100 lt.
- Süt boru hattı malzeme:** 304 kalite paslanmaz boru, iç-dış polisajlı
- Süt boru hattı çapı:** 63 mm
- Vakum boru hattı malzeme:** PVC
- Vakum boru hattı çapı:** 75 mm
- Yıkama boru hattı malzeme:** 304 kalite paslanmaz boru, iç-dış polisajlı
- Yıkama boru hattı çapı:** Ø 40 mm
- Süt ön toplayıcı kapasite:** 60 litre paslanmaz çelik süt ön toplayıcı,
- Pulsatör tipi:** Elektronik
- Süt ölçüm:** ICAR onaylı elektronik süt ölçer
- Sağım durak sayısı:** 40 ad.
- Sağım durak malzeme:** Sıcak daldırma galvaniz
- Sürü takip sistemi entegrasyon:** Var
- Otomatik yıkama sistemi:** Var, tam otomatik
- Otomatik baslık çıkarıcı:** 40 adet
- Yıkama sistem tipi:** Tam otomatik kapalı ve paslanmaz malzemeden imal yıkama tankı.

Diğer Özellikler:

Paslanmaz çelikten, 100 gram hassasiyetli otomatik yemleme sistemi