

ÇİFT DİNGİL TARIM RÖMORKU

DOUBLE AXLE AGRICULTURAL TRAILER



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

RÖMORK ÜRÜN KODU	COR-CD-T4	COR-CD-T6	COR-CD-T7	COR-CD-T9	COR-CD-T11	COR-CD-T13	STANDART EKİPMANLAR	OPSİYONEL EKİPMANLAR
RÖMORK TOPLAM GENİŞLİK	224 CM	224 CM	224 CM	224 CM	224 CM	224 CM	TEKER TAKOZU	11.5/80-15.3 LASTİK
RÖMORK TOPLAM BOY	400 + 166 CM	400 + 166 CM	430 + 166 CM	430 + 166 CM	450 + 166 CM	520 + 166 CM	EL YIKAMA DEPOSU	12.5/80-15.3 LASTİK
RÖMORK TOPLAM YÜKSEKLİK	190 CM	240 CM	220 CM	250 CM	270 CM	270 CM	TAKIM DOLABI	400/60-15.5 LASTİK
KASA DIŞ ÖLÇÜLER (EN X BOY X YÜKS.)	224 CM X 400 X 60 CM	224 CM X 400 X 110 CM	224 CM X 430 X 90 CM	224 CM X 430 X 120 CM	224 CM X 450 X 140 CM	224 CM X 520 X 140 CM	BİSİKLET LİK	285/70-19.5 LASTİK
KASA İÇİNDEN EN	216 CM	216 CM	216 CM	216 CM	216 CM	216 CM	REFLEKTİF UYGULAMA	COR-CD-T4 VE COR-CD-T6 İÇİN +1 TAKIM 30 CM İLAVE
KASA İÇİNDEN BOY	392 CM	392 CM	422 CM	422 CM	442 CM	512 CM	ELEKTRİK TESİSATI	COR-CD-T7 VE COR-CD-T9 İÇİN +1 TAKIM 30 CM İLAVE
KASA YÜKSEKLİK	60 CM	110 CM	90 CM	120 CM	140 CM	140 CM	STOP LAMBASI	COR-CD-T11 VE COR-CD-T13 İÇİN +1 TAKIM 35 CM İLAVE
YAN DUVAR YÜKSEKLİĞİ	60 CM KAPAK	60 CM KAPAK	60 CM KAPAK	60 CM KAPAK	70 CM KAPAK	70 CM KAPAK	İKİNCİ ARAÇ İÇİN ELEKTRİK VE HİDROLİK TESİSAT ÇIKIŞI	YANA AÇILIR ARKA KAPAK SİSTEMİ
YAN DUVAR İLAVE	-	25 + 25 CM İLAVE	30 CM İLAVE	30 + 30 CM İLAVE	35 + 35 CM İLAVE	35 + 35 CM İLAVE		HİDROLİK ARKA KAPAK AÇMA SİSTEMİ
HACİM	4,8 [M³]	7,3 [M³]	7,8 [M³]	10,5 [M³]	12,8 [M³]	14,9 [M³]		EUROPE MODEL ARKA KAPAK SİSTEMİ
KAPASİTE	4 TON	6 TON	7 TON	9 TON	11 TON	13 TON		
ŞASE TİPİ	ÇİFT DİNGİL - DÖRT LASTİK							
LASTİK	12.5/80-15.3				285/70-19.5			
FREN SİSTEMİ	HİDROLİK FREN							
SÜSPANSİYON SİSTEMİ	YAPRAK YAYLI MAKAS							
YÜK BOŞALTMA SİSTEMİ	KROM OYNAR BAŞLI HİDROLİK PİSTON							
YÜK BOŞALTMA YÖNÜ	GERİYE DEVİRMELİ							
DEVİRİLME AÇISI	43 °							

