

TEK DİNGİL TARIM RÖMORKU

SINGLE AXLE AGRICULTURAL TRAILER



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

RÖMORK ÜRÜN KODU	COR-TD-T3	COR-TD-T5	COR-TD-T6	COR-TD-T8	STANDART EKİPMANLAR	OPSİYONEL EKİPMANLAR
RÖMORK TOPLAM GENİŞLİK	224 CM	224 CM	224 CM	224 CM	TEKER TAKOZU	11.5/80-15.3 LASTİK
RÖMORK TOPLAM BOY	370 + 130 CM	370 + 130 CM	370 + 130 CM	370 + 130 CM	EL YIKAMA DEPOSU	12.5/80-15.3 LASTİK
RÖMORK TOPLAM YÜKSEKLİK	165 CM	190 CM	215 CM	235 CM	TAKIM DOLABI	400/60-15.5 LASTİK
KASA DIŞ ÖLÇÜLER (EN X BOY X YÜKS.)	224 X 370 x 50CM	224 X 370 x 75CM	224 X 370 x 100CM	224 X 370 x 120CM	BİSİKLETLİK	HİDROLİK KRİKO
KASA İÇİNDEN EN	216 CM	216 CM	216 CM	216 CM	REFLEKTİF UYGULAMA	YANA AÇILIR ARKA KAPAK SİSTEMİ
KASA İÇİNDEN BOY	362 CM	362 CM	362 CM	362 CM	ELEKTRİK TESİSATI	EUROPE MODEL ARKA KAPAK SİSTEMİ
KASA YÜKSEKLİK	50 CM	75 CM	100 CM	120 CM	STOP LAMBASI	
YAN DUVAR YÜKSEKLİĞİ	50 CM	50 CM	50 CM	60 CM	İKİNCİ ARAÇ ELEKTRİK HİDROLİK TESİSAT ÇIKIŞI	
YAN DUVAR İLAVE	-	25 CM	25+25 CM	30+30 CM	MEKANİK ŞANZİMANLI KRİKO	
HACİM	3,7 [M³]	5,6 [M³]	7,5 [M³]	8,7 [M³]		
KAPASİTE	3 TON	5 TON	6 TON	8 TON		
ŞASE TİPİ	TEK DİNGİL - İKİ LASTİK					
LASTİK	10.0/75-15.3	12.5/80-15.3	400/60-15.5	400/60-15.5		
FREN SİSTEMİ	HİDROLİK FREN					
SÜSPANSİYON SİSTEMİ	YAPRAK YAYLI MAKAS					
YÜK BOŞALTMA SİSTEMİ	KROM OYNAR BAŞLI HİDROLİK PİSTON					
YÜK BOŞALTMA YÖNÜ	GERİYE DEVİRMELİ					
DEVİRİLMİ AÇISI	43 °					